

Intermol 505

Hoja técnica

DESCRIPCIÓN GENERAL

Intermol 505 es un desmoldante semi-permanente base agua. Cura y reticula sobre la superficie caliente del molde, formando una película muy estable (hasta 300°C) y resistente, garantizando múltiples ciclos de moldeo.

APLICACIÓN

Intermol 505 es un desmoldante para fabricación de headliners (aislantes termo-acústicos) con resina fenólica, epóxica o isosianato.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de aplicar Intermol 505 en la superficie del molde debe ser cuidadosamente limpiada para garantizar la correcta adhesión del producto.

Intermol 505 puede ser aplicado:

a) con molde precalentado a una temperatura mayor a 70°C.

b) con molde a la temperatura de proceso.

Se recomienda curar el molde aplicando desmoldante 3 veces antes de realizar la primer pieza.

No aplicar en exceso. El exceso de desmoldante no mejora el efecto desmoldante, por el contrario, puede deformar la pieza.

PRECAUCIONES

No exponer a bajas temperaturas, ya que rompen la emulsión e inutilizan el producto

CONTACTO

servicio@intermol.com.mx

Tel: (+52 33) 3793 8800

Lateral Sur Periférico Norte 559
Parque Industrial Belenes Norte
C.P. 45150
Zapopan, Jal. México

APARIENCIA



Nombre: Intermol 505

Tipo: Desmoldante

Color: Blanco

APLICACIÓN



Headliners

CARACTERÍSTICAS

Densidad específica: 1.0

Base: Agua

Caducidad: 12 meses

Rango de temperatura: °C



FORTALEZAS



Base
agua



Semipermanente