

# Intermol M 110

Hoja técnica



## DESCRIPCIÓN GENERAL

Intermol M 110 es un desmoldante listo para usar y con un efecto semi-permanente que cura y reticula sobre la superficie del molde, formando una película muy estable y resistente.

Intermol M 110 no se transfiere a la superficie desmoldada y, por lo tanto, no se afectan procesos posteriores como pegado con adhesivo, pintura, barnizado, etc.

## APLICACIÓN

Intermol M 110 es un desmoldante especialmente diseñado para el desmolde de piezas de compuestos reforzados a base de sistemas de resinas termofijas como lo son las de tipo, poliéster, epóxica, fenólica, melamina, etc.

Pruebas en laboratorio y con clientes han resultado en un excelente desempeño.

## INSTRUCCIONES DE USO

Agitar antes de usar.

1. Antes de aplicar por primera vez a la superficie del molde, esta debe estar totalmente limpia para garantizar la correcta adhesión del producto.
2. Aplicar a temperatura ambiente o con molde *caliente* con un sistema de atomizado o con trapo.
3. Se deben aplicar de 4 a 6 capas uniformemente para permitir que se forme la película desmoldante. Se puede finalizar con un pulido manual al molde para eliminar cualquier exceso de desmoldante e incrementar el brillo en la pieza.
4. Reaplicar solo capa de desmoldante en los ciclos siguientes y cuando las piezas tiendan a pegarse en el molde.

## NOTA

Evite contacto con humedad o agua durante el uso del producto y su almacenamiento. Esto puede afectar la eficiencia del producto.

Durante la vida útil del desmoldante se pueden producir partículas sólidas dentro del envase del material, esta partícula no interfiere con el desempeño del producto.

## PRECAUCIONES

No almacenar bajo la luz del sol y temperaturas por encima de 40°C.

Mantener el envase cerrado si no se utiliza el producto.

Siempre utiliza trapos limpios para la aplicación del material.

No mezclar con algún tipo de solvente.


Tapar el producto una vez que se haya utilizado, esto evitará contaminación y evaporación del mismo.

## CONTACTO

servicio@intermol.com.mx  
Tel: (+52 33) 3793 8800

Lateral Sur Periférico Norte 559  
Parque Industrial Belenes Norte  
C.P. 45150  
Zapopan, Jal. México

## APARIENCIA



Nombre: Interpol M 110

Tipo: Desmoldante base solvente

Color: Semi-Traslúcido

## PARA:



Fibra de vidrio

## CARACTERÍSTICAS

Densidad específica: 0.7

Base: Solvente

Caducidad: 10 meses

Rango de temperatura: °C



Resinas termofijas



Puede contener partículas



Base Solvente

## FORTALEZAS



Compatible con procesos de pintura



Semipermanente