

# Intermol 505

Intermol 505 es un desmoldante semi-permanente base agua. Cura y reticula sobre la superficie caliente del molde, formando una película muy estable (hasta 300°C) y resistente, garantizando múltiples ciclos de moldeo.



Die Casting



Requiere dilución



Semipermanente

Densidad específica: **1.0**

Caducidad: **12 meses**

Base: **Agua**

Color: **Blanco**

Rango de temperatura:



## Aplicaciones principales

Intermol 505 es un desmoldante para fabricación de headliners (aislantes termo-acústicos) con resina fenólica, epóxica o isocianato.

## Instrucciones de uso

Antes de aplicar Intermol 505 en la superficie del molde debe ser cuidadosamente limpiada para garantizar la correcta adhesión del producto.

Intermol 505 puede ser aplicado:

- a) con molde precalentado a una temperatura mayor a 70°C.
- b) con molde a la temperatura de proceso.

Se recomienda curar el molde aplicando desmoldante 3 veces antes de realizar la primer pieza.

No aplicar en exceso. El exceso de desmoldante no mejora el efecto desmoldante, por el contrario, puede deformar la pieza.

## Precauciones

No exponer a bajas temperaturas, ya que rompen la emulsión e inutilizan el producto.

R 2022.07.01

Estas características técnicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de una producción normal y no constituyen una especificación. Nuestro equipo de I+D mejora constantemente nuestros productos. Por ende, Interlub S.A. de C.V. reserva su derecho a cambiar la información técnica en este documento sin previo aviso.