

Intermol 705

Intermol 705 es un desmoldante semi-permanente base agua que cura y reticula sobre la superficie del molde, formando una película muy estable y resistente (hasta 240°C).



Hule



Compatible con
procesos de pintura



Bajos residuos

Densidad específica: **1.0**

Caducidad: **12 meses**

Base: **Agua**

Color: **Blanco**

Rango de temperatura:



Aplicaciones principales

Intermol 705 es un desmoldante especialmente diseñado para el desmolde dentro de la fabricación de piezas prensadas de espuma vinílica (EVA) y otros elastómeros.

No forma residuos.

No hay transferencia de desmoldante a la superficie de la pieza moldeada.

La superficie desmoldada queda libre de marcas, residuos o imperfecciones que afecten los atributos visuales de la pieza fabricada.

Instrucciones de uso

Antes de aplicar Intermol 705 en la superficie del molde debe ser cuidadosamente limpiada para garantizar la correcta adhesión del producto.

Intermol 705 puede ser aplicado:

- a) con molde precalentado mayor a 70°C.
- b) con molde a la temperatura de proceso.

Se recomienda curar el molde aplicando desmoldante 3 veces antes de realizar la primer pieza.

No aplicar en exceso. El exceso de desmoldante no mejora el efecto desmoldante, por el contrario, puede deformar la pieza.

Precauciones

Evite contacto con humedad o agua durante el uso del producto y su almacenamiento. Esto puede afectar la eficiencia del producto, así como la exposición a bajas temperaturas.

R 2022.07.01

Estas características técnicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de una producción normal y no constituyen una especificación. Nuestro equipo de I+D mejora constantemente nuestros productos. Por ende, Interlub S.A. de C.V. reserva su derecho a cambiar la información técnica en este documento sin previo aviso.