

Intermol TTC

Intermol Tube and Tire Compound, es un producto diseñado para ayudar al montaje de llantas de hule y rines de cualquier tipo de rueda.

Es una pasta de origen natural y sus ingredientes permiten ofrecer una alta reducción a la fricción en el contacto hule-metal, además, proporciona una alta resistencia de película y brinda alta protección anticorrosiva sin generar reacciones con ruedas de fierro y aluminio sin recubrimiento.



Hule



Base agua



Libre de silicones

Densidad específica: **1.0**

Caducidad: **12 meses**

Base: **Agua**

Color: **Ámbar
Semi-transparente**

Rango de temperatura:



Aplicaciones principales

En cualquier tipo de montaje de llantas y ruedas, ya sea en maquinaria automática o manual, también puede ser usado en el montaje de manijas, bujes y otras partes de hule automotriz.

El producto se entrega listo para usarse, pero puede ser diluido con agua si es necesario reducir su consistencia.

Instrucciones de uso

Aplicar una película homogénea sobre el área del talón y la zona baja de la llanta por el lado externo.

Para obtener un óptimo deslizamiento debe aplicarse una película fina sin excesos, mismo que puede ser aplicado con brocha, esponja o rodillo sobre la ceja interior de la llanta.

No contiene solventes ni silicones, al ser base agua se evapora en poco tiempo aunque la película lubricante sigue funcionando.

Precauciones

Mantenga el producto tapado en su envase original, almacene bajo techo, evite contacto directo con agua durante el uso del producto y su almacenamiento. Esto puede afectar la eficiencia del producto, así como la exposición a bajas temperaturas.

R 2022.07.01

Estas características técnicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de una producción normal y no constituyen una especificación. Nuestro equipo de I+D mejora constantemente nuestros productos. Por ende, Interlub S.A. de C.V. reserva su derecho a cambiar la información técnica en este documento sin previo aviso.